



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Тип изделия или компонента	Блок световой сигнализации
Краткое имя устройства	9001K
Цоколь лампы	BA 9s
Питание блока световой сигнализации	Прямо через встроенный трансформатор (6 В)

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.144 кг
Источник света	Лампа накаливания
Номинальное напряжение питания [Us]	380...480 В пер./пост. тока
Код совместимости	9001K

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 EN/IEC 60947-1
Сертификация	UL 508 NEMA
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--