

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXDSZ32T2

32 дискр.вых. =24В 0,5 А,



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного вывода
Количество дискретных выходов	32 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Ток дискретного выхода	0.5 mA
Логика дискретного выхода	Положительный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Пределы выходного напряжения	19...30 V
Пределы выходного тока	0.625 A
Ток утечки	<= 0.5 mA в состоянии 0
[Ures] напряжение нулевой последовательности	<= 0.3 V
Активное сопротивление нагрузки	48 Ом
Время отклика	<0,5 мс в состоянии "1" <0,5 мс в состоянии 0
Частота коммутации	< 0,6/LI ² Гц
Защита от перенапряжения на выходе	Стабилитроном
Защита от короткого замыкания на выходе	Ограничитель тока Автоматический выключатель с тепловым расцепителем
Защита от включения с обратной полярностью	Обратно включенный диод в цепи питания
Параллельное соединение выходов	Да: максимум 2
Потребляемый ток	94 mA
Рассеиваемая мощность, Вт	0.15 Вт каналом 3.2 Вт модулем
Напряжение развязки	1500 В 1 с
Масса продукта	0.42 кг