



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys GV3
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	GV3A
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Совместимость продуктов	GV3ME
Конфигурация контактов полюса	1 НО + 1 НЗ + 2 беспотенциальных клеммы
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Правая сторона
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В - соответствующий CSA C22.2 № 14 600 test3 - соответствующий UL 508 690 test3 - соответствующий IEC 60947-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	48...690 В переменный ток 24...220 В постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
Тип защиты	Предохранитель gG ≤ 6 А Автом. выкл. GB2CB... номинальн. в соответствии с рабочим током для Ue ≤ 415 В
Механическая износостойкость	100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, В·А	500 В·А при 110...127 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 850 В·А при 380...415 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А при 500 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 350 В·А при 48 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А при 440 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 800 В·А при 220...240 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 400 В·А при 690 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	140 test4 при 110 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 240 test4 при 48 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 120 test4 при 220 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 test4 при 60 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 test4 при 24 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Масса продукта	0.07 кг
Код совместимости	GV3A

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
---------------------------------	-------------------------------

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery