

Технические характеристики продукта

Характеристики

16365

Реле врем. эл.мех. IH 24часа 1канал



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Диапазон | Multi 9 |
| Семейство продуктов | Multi 9 |
| Краткое имя устройства | IH 24h 1c ARM |
| Тип изделия или компонента | Механическое реле времени |
| Количество каналов | 1 |
| Доступные функции | Время ручного переключения |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Область применения | Строительство |
| Продолжительность цикла | 24 ч |
| Макс. количество коммутаций | 24 вкл. - 24 откл. |
| Мин. длительность интервала | 30 мин. |
| Тип настройки | Время ручного переключения |
| Потребляемая мощность | 2.5 В·А |
| Макс. коммутируемый ток | 10 А - 250 В переменный ток pf = 1 |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | (+/- 10 %) 230 В переменный ток 50/60 Гц |
| Срок службы батареи | 10 г. |
| Срок резервного хранения данных | Экономия программного времени 72 ч |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Шаг 9 мм | 6 |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Степень защиты IP | IP20 B |
| Ширина | 54 мм |
| Масса продукта | 0.139 кг |
| Код совместимости | IH |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -20...40 °C |
| Степень защиты IP | Зажимы : IP20 B |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|------------|
| Период | 18 месяцев |
|--------|------------|