



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Acti 9 |
| Семейство продуктов | IID IC60 IDPN Vigi ISW-NA |
| Тип изделия или компонента | Независимый расцепитель с ОЗ контактом |
| Краткое имя устройства | IMX+OF |
| Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
| [I _{сw}] номинальный рабочий ток | DC-12 : 1 А при 110 В постоянный ток AC-12 : 3 А при 415 В переменный ток - 50 Гц AC-12 : 6 А при 230 В переменный ток - 50 Гц AC-12 : 6 А при 100 В переменный ток - 50 Гц DC-12 : 1 А при 130 В постоянный ток |
| Напряжение цепи управления | 415 В пер. ток 50/60 Hz 110 В пост. ток 130 В пост. ток 100 В пер. ток 50/60 Hz 230 В пер. ток 50/60 Hz |
| Шаг 9 мм | 2 |
| Совместимость продуктов | RCA ARA IID Двойная клемма Единичная клемма IC60 M10 шины IDPN Vigi |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------|---|
| Сигнализация | Индикатор действия |
| Способ крепления | Пристегивающийся |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Ширина | 18 мм |
| Цвет | Белый |
| Тип клемм | Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Клеммный зажим 1 кабель (-и) 6 мм ² жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 4 мм ² гибкий |
| Момент затяжки | 1 Н·м |
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-------------------------------------|
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность | 95 % при 55 °C |
| Рабочая температура | -25...50 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|