



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Потолочная/Настенная рама
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	22 мм
Высота	195 мм
Ширина	82 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	NF C 68-102 EN 50085-2-1 : 2002 EN 50085-1 : 2005 93/68/EEC 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--