


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VCPMSCA1S

## VCPM тип А, прибор + 2 платы адаптера



### Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Семейство продуктов	PowerLogic
Наименование продукта	PowerLogic VCPMSC
Тип изделия или компонента	Мульти-схема счетчика энергии
Краткое имя устройства	VCPMSCA
Вариант	Продвинутый
Контроль мощности	Базовые инструменты
Управление энергией	Суб счетов и распределению затрат
	Панель управления в центр обработки данных для выручка (Энергия распределение затрат) Панель управления в медицинское учреждение для выручка (Энергия распределение затрат) Панель управления в медицинское учреждение для распределение затрат (Энергия распределение затрат) Панель управления в центр обработки данных для распределение затрат (Энергия распределение затрат)
Область применения	Суб-учет
Анализ качества электроэнергии	Определение провалов и скачков напряжения
Тип измерения	Активная мощность Напряжение Активная энергия Ток Частота Коэффициент мощности
Номинальное напряжение питания [Us]	90...277 test3, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
Частота сети	60 Hz 50 Гц

### Дополнительные характеристики

Тип подключения	Ток, 0.333 Вх 42 Ток, 1 В
Время обновления	1.8 с
Измеряемое напряжение	150...480 test3 линейное напряжение 90...277 test3 фазное напряжение
Количество выходов	0
Точность измерения	1 % линия тока 2...100 А 1 % напряжение 90...277 V 3 % сети тока 2...100 % 3 % сети тока 1...100 % 2 % линия тока 0.25...2 А
Test	256 обр./цикл
Количество входов	0
Обеспечиваемое оборудование	0х трансформатор тока 2х плата адаптора
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU

Коммуникационный порт(ы)	RS485
Обмен данными	Сигнал низкого тока Сигнал самого высокого тока Сигнал о повышенном напряжении Сигнал самого низкого тока Сигнал высокого тока Сигнал о пониженном напряжении

### Условия эксплуатации

Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	Управление
Относительная влажность	95 % между 0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м
Стандарты	IEC 61010-1 ANSI C12.1 EN 61010
Сертификация	UL 508
Ширина	288 мм
Высота	146 мм
Масса продукта	1.5 кг

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--