



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Потолочная рама

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Самоклеящийся
Материал	PS (полистирол)
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--