Технические характеристики продукта
Характеристики

VW3A3327
Карта коммуникационная PROFINET для ATV61/71

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Протокол порта обмена данными	Profinet MRP (Media Redundancy Protocol)
Тип разъема	2 разъема RJ45
Скорость передачи	100 Мбит
Физический интерфейс	RJ45 для Profinet
Веб-сервисы	Редактирование данных Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) Настройка Ethernet/IP Статистические данные Ethernet FDR Agent Безопасность Пользовательские настройки iPar Сохранение/Восстановление конфигурации ПЧ Multi-language services

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	ETHERNET PROFIdrive профиль ETHERNET CiA 402 профиль в соответствии с МЭК 61800-7-201
Тип обмена данными	TCP CiA 402 профиль в соответствии с МЭК 61800-7-201 RT (real-time) UDP PROFIdrive профиль
Веб-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	IPar-сервер FTP
Тип дисплея	1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод для Link (состояние канала) 1 светодиод для MS (состояние модуля) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1)
Масса продукта	0.287 кг

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.