

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BA10-006K

## ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧ. С ПОДСВ. (СХ.5)



### Основные характеристики

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Семейство продуктов        | Этюд             |
| Тип изделия или компонента | Выключатель      |
| Представление устройства   | Механизм в сборе |
| Описание полюсов           | 1P               |
| Функция выключателя        | 2-канальный      |
| Тип контактов              | 2 Н.О.           |
| Оттенок цвета              | Кремовый         |
| Обработка поверхности      | Глянцевая        |
| Вид монтажа                | Открытый         |
| Монтаж устройства          | Поверхность      |
| Монтаж                     | Винтами          |
| Номинальный ток            | 10 AX - 250 V    |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон мощности       | <= 2300 Вт                                                                |
| Тип клемм               | Винтовые зажимы : 2,5 мм² (гибкий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм² (жесткий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм                                                                     |
| Материал                | PA (polyamide) monobloc :<br>PA (polyamide) back plate :                  |
| Стандарты               | GOST-R 51324.1-2005                                                       |
| Стандарты               | ГОСТ Р 51324.1-2006                                                       |
| Сертификация            | ГОСТ Р                                                                    |
| Высота                  | 61 мм                                                                     |
| Ширина                  | 61 мм                                                                     |
| Глубина                 | 35 мм                                                                     |
| Масса продукта          | 0.0737 кг                                                                 |
| Сегмент рынка           | Малые коммерческие предприятия<br>Жилищное строительство                  |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|