

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYDLS12

Modular distribution chassis 12modules(18mm) for PLS box 18x27cm



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Область применения	Универсальный Приложение для модульного распределения
Тип изделия или компонента	Шасси
Краткое имя устройства	DLS
Место монтажа	Передняя часть шкафа
Совместимость серий изделий	Thalassa корпус PLS
Состав устройства	1 конструкция шасси 1 передняя панель 1 DIN-рейка 35 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Самозатухающий для передняя панель Сталь с гальван. покрытием для конструкция шасси и направляющие
Цвет	Передняя панель : серый RAL 7032
Монтаж	Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение
Количество горизонтальных рядов	1
Общее количество 18 мм модулей	12
Тип передней панели	Пластина с вырезом
Количество вырезов	1 вырез