



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Гибкий кабель-канал
Описание сборной шины	Транспортная длина
Краткое имя устройства	KTA
Область применения	Траспортная секция
Материал	Алюминий
[I _{сw}] номинальный рабочий ток	800 А при 35 °С
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Кол-во отводных розеток	0
Цепи заземления	Усиленный
Вариант	Стандартное исполнение
Длина	2501...3000 мм
Обеспечиваемое оборудование	Секция шинопровода Соединительный блок

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэст.Пленка
Материал контактов	Медь
[U _e] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[I _{сw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	31 кА
[I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток	64 кА
Магнитное поле излучения	0,4 мкТл
Предел термического напряжения	961 А ² ·с
Суммарный коэффициент гармоник тока	15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1000 А 0...15 %, максимальный ток нагрузки: 800 А 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1250 А
Падение напряжения	With cos φ =0.9, 0,0081 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины With cos φ =0.8, 0,0076 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины With cos φ =0.7, 0,0069 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины With cos φ =1, 0,0083 В при 50 Гц при 1А на 100 м длины

Линейное сопротивление	<p>L - PE : Z0 20 °C= 1,111 мОм/м метод симметричных составляющих L - PE : Xb 35 °C= 0,426 мОм/м при Inс и 50 Гц со способом полного сопротивления Защитное заземление : 20 °C= 0,203 мОм/м L - L : Xb 35 °C= 0.04 мΩ/м при Inс и 50 Гц со способом полного сопротивления L - N : Z0 20 °C= 0,373 мОм/м метод симметричных составляющих L : X1 35 °C= 0,018 мОм/м при Inс и 50 Гц L : Z1 35 °C= 0,097 мОм/м при Inс и 50 Гц L - N : Xb 35 °C= 0,064 мОм/м при Inс и 50 Гц со способом полного сопротивления L - N : Rb1 35 °C= 0,194 мОм/м при Inс со способом полного сопротивления L - N : Rb0 20 °C= 0,161 мОм/м метод полного сопротивления L - PE : Rb0 20 °C= 0,531 мОм/м метод полного сопротивления L - N : R0 20 °C= 0,345 мОм/м метод симметричных составляющих L - PE : X0 20 °C= 0,762 мОм/м метод симметричных составляющих L - L : Rb0 20 °C= 0.16 мΩ/м метод полного сопротивления L - PE : R0 20 °C= 0,809 мОм/м метод симметричных составляющих L - L : Rb1 35 °C= 0,193 мОм/м при Inс со способом полного сопротивления L : R1 35 °C= 0.096 мОм/м при Inс и 50 Гц L - N : X0 20 °C= 0,143 мОм/м метод симметричных составляющих L : R20 20 °C= 0,079 мОм/м L - PE : Rb1 35 °C= 0,641 мОм/м при Inс со способом полного сопротивления</p>
Способ крепления	Посредством крючков
Монтажная опора	Подвеска Консоль
Направление монтажа	Вертикальная Горизонтальная
Положение нейтрали	Правый
Стандарты	МЭК 61439-6 МЭК 61439-1
Размер	На заказ
Ширина	140 мм
Высота	74 мм
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	13 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	90 % In при 50 °C 86 % In при 55 °C 100 % от In при 35 °C 97% В при 40 °C 93 % от In при 45 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0949 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации