

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXDEZ12D2K

12 дискр.вх. =24В, Изоляц



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	12 1 разъем HE-10
Напряжение дискретного входа	19...30 В 24 V пост. Тока положительный
Ток дискретного входа	7 mA
Пределы входного напряжения	>= 11 В в состоянии "1" <5 В в состоянии 0
Пределы входного тока	<= 2 mA в состоянии 0 >= 6 mA в состоянии "1"
Входной импеданс	3.4 Ом
Время отклика	0,1...7,5 мс во время перехода 1- 0 0,1...7,5 мс во время перехода 0 - 1

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Стандарты	МЭК 1131-2 тип 2
Совместимость входа	2/3-проводные бесконтактные датчики PNP/NPN
Тип дискретного входа	Приемник тока
Потребляемый ток	104 mA положительный
Напряжение развязки	1500 В переменный ток 1 с

Условия эксплуатации

Масса продукта	0.16 кг
----------------	---------