



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	IID IDPN Vigi ISW-NA IC60
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое имя устройства	IMX+OF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[I <sub>сw</sub> ] номинальный рабочий ток	DC-12 : 2 А при 48 В постоянный ток AC-12 : 2 А при 48 В переменный ток - 50 Гц
Напряжение цепи управления	48 В пост. ток 48 В пер. ток 50/60 Hz
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	RCA Двойная клемма ARA Единичная клемма M10 шины IID IC60 IDPN Vigi

### Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 5 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.4 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 3 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.4 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	1 Н·м
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1216 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--