



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа ка- белей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или ком- понента	Крышка напольная
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Количество модулей	Без модулей
Материал	Резина Нержавеющая сталь
Длина	167 мм
Высота	6 мм
Ширина	139 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0709 - Декларация о соответ- ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--