

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# DF221NV

Разъединитель-предохр. TeSys - 1P N 125 A - предохр. 22 x 58 мм - указат. сраб.



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип изделия или компонента	Предохранитель-разъединитель
Краткое имя устройства	DF22
Описание полюсов	1P + N

### Дополнительные характеристики

Совместимость продуктов	Патрон предохранителя
Монтажная опора	Рейка
Монтажное положение	Вертикальный +/- 23°
Тип управления	Тумблерный переключатель
[Icw] номинальный рабочий ток	125 A для силовая цепь
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
[Irk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	19 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
Выдерживаемое короткое замыкание	80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3
Сигнализация	Индикация сгоревшего предохранителя
Размер плавкой вставки	22 x 58 mm
Тип предохранителя	GG AM
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В для силовая цепь постоянный ток 690 В для силовая цепь переменный ток
Тип клемм	1 гибкий кабель (-и) 2.5...35 мм <sup>2</sup> с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...35 мм <sup>2</sup> без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...35 мм <sup>2</sup> - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм <sup>2</sup> без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...25 мм <sup>2</sup> - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм <sup>2</sup> с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь
Момент затяжки	4 Н-м силовая цепь : вкл. винтовой зажим
Количество на один комплект	Комплект из 3 шт.
Код совместимости	DF22

### Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22.2 № 39 UL 512 IEC 60947-3
Сертификация	UR
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

Рабочая температура	-20...60 °C с ухудшением номинального значения
Высота	127.5 мм
Ширина	70 мм
Глубина	76.5 мм
Масса продукта	0.459 кг

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--