



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SMX
Диапазон	Spacial
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	1600 мм
Глубина шкафа	600 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 плата кабельного ввода 1 система запирания с ручкой ( дверь ) 1 корпус 2 дверь 4 кронштейны для монтажной платы

### Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, складной и привариваемый
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 2 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь крепление: шарнирами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами
Материал	Петля : нержавеющая сталь Ручка : сплав zamak Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L
Обработка поверхности	Шкаф : щетки Scotch-Brite® Ручка : окрашенный
Толщина	1.5 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL 508 CAN/CSA 22
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---