

Технические характеристики продукта

Характеристики

DDS-152-28

W59 ИК ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ЕСО 350ВТ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Основные характеристики

Диапазон	W59
Тип изделия или компонента	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Представление устройства	Механизм в сборе
Тип нагрузки	Галогенный 40...350 Вт Накаливания 40...350 Вт
Оттенок цвета	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленная
Тип установки	Внутри помещения
Номинальное напряжение питания [Us]	230 В +/- 10 %
Частота сети	50 Гц
Тип сети	Переменный ток
Монтажная высота	1...1.5 м
Потребляемая мощность	0.2 Вт
Диапазон задержки	1 с...20 мин
Регулировка интенсивности освещения	0...500 lux
Угол обнаружения	120° горизонт.
Зона обнаружения движения	120 м
Presence detection area	30 м at mounting height 1.2 м в 25 °C
Тип клемм	Безвинтовые, 1.5...2.5 мм², гибкий, 1...2 conductors Безвинтовые, 1.5...2.5 мм², жесткий, 1...2 conductors
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	36 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура	-5...45 °C
Относительная влажность	5...95 %
Стандарты	EN 61000-4-13 класс 2 IEC EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Сертификация	ГОСТ Р EAC
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению