

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9E18073

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ iSSW 3 ПОЛ. 1 ПЕРЕК. КОНТ.



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Тип изделия или компонента	Линейный выключатель
Применение выключателя	Управление электрической цепью
Краткое имя устройства	ISSW
Тип контактов	1 переключающ.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Стандарты	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

### Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	20 A 250 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Тумблерный переключатель 3 положения
C маркировкой	1 - 0 - 2
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	75 мм
Цвет	Белый
Электрическая прочность	AC-22 : 30000 циклы
Тип клемм	Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) $\geq$ 0.5 мм <sup>2</sup> гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) $\leq$ 2.5 мм <sup>2</sup> жесткий без кабельный наконечник Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) $\geq$ 0.5 мм <sup>2</sup> жесткий без кабельный наконечник Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) $\leq$ 2.5 мм <sup>2</sup> гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм нижняя сторона
Момент затяжки	1 Н-м нижняя сторона
Код совместимости	ISSW

### Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Степень загрязнения	3
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1001 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

## Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия  
Жилищное строительство