



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy LGY
Совместимость серий изделий	Linergy LGY
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория	Комплектующие для распределения тока "отдельная деталь"

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy Вертикальная сборная шина Горизонтальная сборная шина 5 мм
Описание полюсов	4P 3P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 400 mm
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Compact : закрепленный NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Compact : закрепленный NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT06...10 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT16 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Masterpact NW : закрепленный NT12 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	1600 A
[I _n] номинальный ток	1600 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	1.52 кг
Ширина оболочки/шкафа	<p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный механизм электродвигательного взвода вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Masterpact NT12 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Masterpact NT12 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS630b...1000 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Masterpact NT06...10 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Masterpact NT16 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1250 закрепленный тумблерный переключатель вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Compact NS1600 закрепленный обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 4P 1 direct 36</p> <p>400 мм 400 мм Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection 36</p>

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--