



### Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для укладки кабеля
Аксессуар / тип отдельной детали	Кабельная перемычка

### Дополнительные характеристики

Конец кабеля от внешнего источника 1	Штекерный разъем M12, :4 контакта (прямой), fixing: привинчиваемый
Конец кабеля от внешнего источника 2	Разъем гнездо M12, :4 контакта (прямой), fixing: привинчиваемый
Состав кабеля	4 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Длина кабеля	1 м
Материал изоляции провода	PUR
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление изоляции	>= 1000 МОм
Контактное сопротивление зажимов	<= 5000 мОм
Масса продукта	0.065 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP69K IP67 IP65
Рабочая температура	-35...90 °C (статический) -5...90 °C (изгиб)
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...100 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0649 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---