


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYPFCX

## 4 стальных проушины для шкафа Spacial S3X



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для крепления
Тип изделия или компонента	Проушина для крепления к стене
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	&#xA0; -- &#xA0;
Место монтажа	Задняя часть шкафа
Тип принадлежностей	Горизонтальное или вертикальное положение
Совместимость серий изделий	Корпуса S3X, CRN
Состав устройства	4х наконечник Крепежные винты 4х предварительно установленная уплотняющая прокладка
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

### Дополнительные характеристики

Материал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	Привинченный - тип винта M6 Привинченный - тип винта M8
Допустимая нагрузка	250 кг 551 lb(US)
Глубина	Разделение стены-корпуса : 0.4 in Разделение стены-корпуса : 10 мм

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--