

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LE2D50AQ7

TeSys LE - пускатель прям. вкл. в корпусе - 50 А - катушка 380 В пер. тока



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE2D
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Реверсивный контактор Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
[Icw] номинальный рабочий ток	50 А AC-3
Мощность двигателя, кВт	15 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 22 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 33 кВт при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 25 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	50 А
Напряжение цепи управления	380 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка стоп / сброс красный О 2-позиционный переключатель начало I-II

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	1 cable entry : ISO32 top 3 cable entry : 1 ISO20 + 2 ISO32 bottom
Ширина	200 мм
Высота	300 мм
Глубина	174 мм
Масса продукта	5.47 кг
Код совместимости	LE2D

### Условия эксплуатации

Материал	Листовая сталь
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---