

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV429393

Расцеп.напряж.независ. МХ 125В пост.тока



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0938 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Совместимость серий изделий	
Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Краткое имя устройства	MX
Тип расцепителя напряжения	Независимый расцепитель
Напряжение цепи управления	125 V пост. ток

Дополнительные характеристики

Тип сигнала управления	Импульс Поддержив.
Длительность импульса	>= 20 мс
Предельное напряжение срабатывания	0,7...1,1 x Un - во время размыкания время
Подаваемая пусковая мощность	30 VA
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	50 ms
Клеммная колодка вспом. цепей	Винтовой зажим <= 1.5 мм²