



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления с пультом и щитом
Высота шкафа	1400 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	1045 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Замок 6 передняя дверь Плата кабельного ввода 1 Пневматический раскос 2 крышка платы Дверца переднего пульта 1 Задняя дверь 1 Замок с ручкой 1 задняя дверь Структура 1 Регулирующая рейка 4 Крышка платы 1 Передняя дверца 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 задняя часть 1 передняя сторона
Открытие двери	Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Передняя дверца шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Задняя дверь шарнирами Крышка платы шарнирами Дверца переднего пульта шарнирами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262