



Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	GVAS
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель
Совместимость продуктов	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV3L GV3P

Дополнительные характеристики

Напряжение цепи управления	380...400 V пер. ток 50 Hz
Пределы напряжения цепи управления	0,7... 1,1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток IEC 60947-1 600 В переменный ток CSA C22.2 № 14 600 В переменный ток UL 508
Предельное напряжение срабатывания	0,75...0,2 Un
Потребляемая мощность при срабатывании	14 ВА переменный ток
Пусковая мощность, Вт	10.5 Вт постоянный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	5 В·А переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, Вт	1.6 Вт постоянный ток
Время работы	10...15 мс IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Тип клемм	Винтовой зажим 1 0.75...1.5 мм ² гибкий с Винтовой зажим 1 0.75...2.5 мм ² гибкий без Винтовой зажим 1 1...2.5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 0.75...2.5 мм ² гибкий без Винтовой зажим 2 0.75...1.5 мм ² гибкий с
Момент затяжки	<= 1.4 Н-м винтовой зажим
Механическая износостойкость	10000 циклы с GV3P и GV3L 30000 циклы с GV2ME и GV2P
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Масса продукта	0.105 кг