



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 70
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Концевой стопор
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	185 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием Винт
Материал	PC/ABS окрашенный
Длина	21 мм
Высота	189 мм
Ширина	56 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/ЕЕС EN 50085-1 : 2005 73/23/ЕЕС NF C 68-102 EN 50085-2-1 : 2002
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка

Малые коммерческие предприятия
Жилищное строительство
