



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Spacial SM |
| Диапазон | Spacial |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Область применения | Универсальный |
| Тип принадлежностей | Напольный |
| Состав устройства | 1 плата кабельного ввода 1 монтажная плата 1 дверь 4 кронштейны для монтажной платы 1 система запирания с ручкой для дверь 1 корпус |
| Съемные части | Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы |
| Высота шкафа | 1800 мм |
| Ширина шкафа | 800 мм |
| Глубина шкафа | 600 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Количество дверей | 1 вкл. передняя сторона |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° |
| Тип двери | Дверь |
| Тип замка | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм |
| Тип корпуса | Корпус выгнут и сварен из цельного листа. Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками |
| Описание монтажной платы | Сплошной |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Кабельный ввод | 1 ввод |
| Материал | Сталь с гальван. покрытием для монтажная плата Листовая сталь для дверь Листовая сталь для корпус Сплав замк для петля |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфирное напыление |
| Цвет | Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035 |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | UL DNV BV |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|