

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP7822

Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19



[Купить](#)

APC [AP7822](#)



Обзор

Название модели	Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19
Включает	Cord retention bracket(s), Installation guide, Rack Mounting brackets, User Manual
Стандартное время поставки	Usually in Stock
Распространение продуктов	Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia And Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bhutan, Botswana, Belarus, CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE, Central African Republic, Congo, Switzerland, Cote D'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia And Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran (Islamic Republic Of), Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, KOREA, REPUBLIC OF, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Republic Of, Macedonia, Mali, Myanmar, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia (Slovak Republic), Sierra Leone, Senegal, Somalia, Chad, Togo, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, East Timor, Turkey, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Выход

Номинальное выходное напряжение	230V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	32 A
Выходные соединения	(12) IEC 320 C13 (Battery Backup), (4) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Защита от перегрузки	Yes

Входной

Номинальное входное напряжение	200V, 208V, 230V
Входная частота	50/60 Hz
Тип входного соединения	IEC 309 32A 2P+E
Длина шнура	3.66 meters
Число сетевых шнуров	1
Максимальный входной ток на фазу	32 A

Физические

Масса нетто	3.36 kg
Максимальная высота	88 mm
Максимальная ширина	444 mm
Максимальная глубина	112 mm
Масса брутто	5.42 kg
Высота в упаковке	140 mm
Ширина в упаковке	508 mm
Глубина в упаковке	368 mm

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 meters
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 meters

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , FCC Part 15 Class A , GOST , ICES-003 , IRAM , MIC , VDE , VCCI
Стандартная гарантия	2 years repair or replace

Экологические характеристики

RoHS	Compliant
REACH	REACH: Contains No SVHCs
Директива о батареях	Compliant
Информация о батарее	Battery Notes