



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	500 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 структура 4 кронштейны для монтажной платы 1 дверь 2 раздвижные рейки 1 система запирания с ручкой для дверь 1 задняя панель 1 крыша

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Панель и дверь встроены в структуру Образованный из одной секции Перфорированная структура с шагом 25 мм
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Крыша фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сталь с гальван. покрытием для кадр Сплав замк для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для панели Листовая сталь для дверь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	BV DNV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--