



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP
Тип разъема	2 разъема RJ45
Скорость передачи	10/100 Mbps
Физический интерфейс	IEEE 802.3 для Ethernet IP/Modbus TCP
Веб-сервисы	Altivar chart Altivar viewer Редактирование данных Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) E-mail Настройка сканера Ethernet/IP Настройка Ethernet/IP Статистические данные Ethernet FDR Agent Статистика сообщений Безопасность Modbus TCP scanner setup

Дополнительные характеристики

Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Канал обмена данными	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Тип сети обмена данными	IP в соответствии с RFC791 ICMP
Тип обмена данными	TCP в соответствии с RFC793 UDP
Веб-сервер	Встроенный
Служба обмена данными	Диагностика (08) TFTP Составные регистры записи (16) Профиль SiA 402 Профиль вв/выв. Профиль SiP привод постоянного тока (02) Идентификатор устройства считывания (43/14) Регистр временного хранения считывания (03) Одиночный регистр записи (06) FTP Регистры считывания входов (04) Составные регистры чтения/записи (23) SNMP Адаптер Ethernet/IP
Тип дисплея	1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1) Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение 1 светодиод для Link (состояние канала) 1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2) Графический дисплейный терминал Графический дисплейный терминал для кол-во полученных кадров 1 светодиод для MS (состояние модуля)
Масса продукта	0.3 кг