

Технические характеристики продукта

Характеристики

WDE000236

ДУЭТ СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА, в сборе, БЕЖЕВЫЙ



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов | Дуэт |
| Тип изделия или компонента | Поворотно-нажимной диммер |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Применение диммера | Активная нагрузка Емкостная нагрузка Индуктивн. нагрузка |
| Оттенок цвета | Слоновая кость |
| Обработка поверхности | Глянцевая |
| Вид монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Винтами |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип нагрузки | Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 40...600 ВА Галогенная лампа 230 В пер. тока : 40...600 test4 Лампа накаливания 230 В пер. тока : 40...600 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором : 40...500 ВА |
| Тип защиты | Защита электронным предохранителем |
| Тип клемм | Безвинтовые : 2,5 мм ² (гибкий) Безвинтовые : 2,5 мм ² (жесткий) |
| Длина зачистки проводов | 7 мм |
| Материал | Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Монт. рама : оцинкованная сталь |
| Стандарты | ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| Сертификация | ГОСТ Р |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Глубина | 48 мм |
| Масса продукта | 0,1123 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Не классифицируется по OPS

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство |
|---------------|----------------------------------------------------------|