



Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Диапазон	Acti 9
Краткое имя устройства	IHP + 1c
Тип изделия или компонента	Программируемое цифровое реле времени
Совместимость продуктов	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы
Количество каналов	1
Тип батареи	Литиевая
Доступные функции	Программирование импульсов Автоматический переход на зимнее/летнее время
Тип настройки	Функция отсутствия пропусков Случайная функция
Обеспечиваемое оборудование	Ключ памяти
Язык	Эстонский Украинский Английский Русский Латвийский Литовский

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Продолжительность цикла	24 часа + 7 дней
Макс. количество коммутаций	84
Мин. длительность интервала	1 с
Точность	+/- 1 с/сутки 20 °С
Количество входов	1 вход(ы) Импульсный и после технического обслуживания
Потребляемая мощность	4 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 250 V переменный ток pf = 1 10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Срок службы батареи	6 г.
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программ в течение 6 лет
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	5
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип клемм	Безвинтовые
Ширина	45 мм
Высота	85 мм
Глубина	66 мм
Функция	Импульсное программирование и случайная функция
Отсутствие пропусков	Да
Время переключения	Автоматический
Откорректировал	Нет
Код совместимости	IHP

Условия эксплуатации

Рабочая температура	- 200...400 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
---------------	--------------------------------
