



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для крепления
Тип изделия или компонента	Проушина для крепления к стене
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Задняя часть шкафа
Тип принадлежностей	Горизонтальное или вертикальное положение
Совместимость серий изделий	Корпус S3D Версия CRNG
Состав устройства	Крепежные винты 4x наконечник 4x предварительно установленная уплотняющая прокладка
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	Привинченный - тип винта M6 Привинченный - тип винта M8
Допустимая нагрузка	551 lb(US) 250 кг
Глубина	Разделение стены-корпуса : 10 мм Разделение стены-корпуса : 0.4 in