

# Технические

## характеристики продукта

### Характеристики

LX1D6F7

КАТУШКА КОНТАКТОРА 110В 50/60ГЦ



### Гарантия на оборудование

#### Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX1D6
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	110 V пер. ток 50/60 Hz
Среднее сопротивление	26 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	1.7 гн
Совместимость продуктов	LC1D80 LC1D95
Механическая износостойкость	4 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч при <= 60 °C

### Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,8...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz 0,3...0,6 Uc в 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	245 В·А в 20 °C ( $\cos \phi 0.75$ ) 60 Hz 245 В·А в 20 °C ( $\cos \phi 0.75$ ) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	26 В·А в 20 °C ( $\cos \phi 0.3$ ) 60 Hz 26 В·А в 20 °C ( $\cos \phi 0.3$ ) 50 Гц
Теплоотдача	6...10 Вт в 50/60 Гц

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Масса продукта	0.28 кг