

Технические характеристики продукта

Характеристики

LE1D50AP7

TeSys LE - пускатель прям. вкл. в корпусе - 50 А - катушка 230 В пер. тока



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE1D
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Контактор
[Icw] номинальный рабочий ток	50 А AC-3
Мощность двигателя, кВт	33 кВт при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 25 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 22 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	50 А
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	1 cable entry : ISO32 top 3 cable entry : 1 ISO20 + 2 ISO32 bottom
Ширина	200 мм
Высота	300 мм
Глубина	158.4 мм
Масса продукта	4.85 кг
Код совместимости	LE1D

Условия эксплуатации

Материал	Листовая сталь
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен