



#### Основные характеристики

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                 | Prisma                                                                                                                                                                |
| Семейство продуктов                      | Prisma G                                                                                                                                                              |
| Совместимость серий изделий              | Prisma G                                                                                                                                                              |
| Тип изделия или компонента               | Монтажная плата                                                                                                                                                       |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки                                                                                                                                           |
| Смонтированное устройство                | Easypact : закрепленный EZC100 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка                                        |
| Описание полюсов                         | 15x 1P : закрепленный : EZC100 вертикальная установка<br>3x 4P : закрепленный : EZC100 вертикальная установка<br>5x 3P : закрепленный : EZC100 вертикальная установка |

#### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание шкафа/ячейки               | Настенный шкаф - ширина 600 mm<br>Напольный шкаф - ширина 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кол-во вертикальных модулей (50 мм) | 5 модули : EZC100 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф<br>5 модули : EZC100 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Масса продукта                      | 1.1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Обработка поверхности               | Матовая<br>Smooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защитное исполнение                 | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Цвет                                | Белый RAL 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ширина оболочки/шкафа               | 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC100 without fixed toggle vertical 3P 5 direct 5 75 mm<br>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC100 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 5 75 mm<br>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC100 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 5 75 mm<br>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC100 without fixed toggle vertical 3P 5 direct 5 75 mm<br>600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact EZC100 without fixed toggle vertical 1P 15 direct 5 75 mm<br>600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact EZC100 without fixed toggle vertical 1P 15 direct 5 75 mm |

#### Условия эксплуатации

|              |             |
|--------------|-------------|
| Стандарты    | МЭК 61439-2 |
| Сертификация | ASEFA       |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0710 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|