



### Основные характеристики

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов         | Thalassa TBP                                                            |
| Диапазон                    | Thalassa                                                                |
| Область применения          | Универсальный                                                           |
| Тип изделия или компонента  | Промышленный блок                                                       |
| Высота                      | 116 мм                                                                  |
| Ширина                      | 116 мм                                                                  |
| Глубина                     | 62 мм                                                                   |
| Высота в свету              | 105 мм                                                                  |
| Ширина в свету              | 105 мм                                                                  |
| Внутренняя глубина          | 55 мм                                                                   |
| Монтаж шкафа                | Для монтажа на стену                                                    |
| Состав устройства           | 1х корпус<br>1х крышка<br>4х винт крышки                                |
| Количество на один комплект | Комплект из 5 шт.                                                       |
| Тип корпуса                 | Цельный литой                                                           |
| Тип передней крышки         | Нижняя плоская крышка                                                   |
| Крепление крышки            | Пластмассовые винты                                                     |
| Тип замка                   | Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт |
| Съёмные части               | Крышка, невыпадающими винтами                                           |

### Дополнительные характеристики

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Материал                                     | Поликарбонат                    |
| Цвет                                         | Серый ( RAL 7035 )              |
| Стандарты                                    | МЭК 62208<br>UL 508 A           |
| Сертификация                                 | TÜV<br>SEMKO<br>DEMKO<br>UL     |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с NEMA 4.4X |
| Класс IK                                     | IK08 в соответствии с IEC 62262 |
| Огнестойкость                                | 960 °C                          |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -15...60 °C                     |
| Рабочая температура                          | -25...80 °C                     |

### Экологичность предложения

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения       | Продукт не входит в категорию Green Premium                                                                                                                |
| Директива RoHS           | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH          | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery