

Технические характеристики продукта

Характеристики

ASISSLB4

AS-интерфейс - для аварийного останова
Ø22 - металлч.



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Интерфейс для кнопки аварийного останова Ø 22
Совместимость серий изделий	Кабельная система AS-Interface
Материал крепежной основы	Металлический
Профиль AS-i	0.B.F.F
Питание	Через AS-Interface

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.З.
Адресация	Используя терминал настройки
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток (- 15...15 %)
Потребляемая мощность	1.2 Вт
Потребляемый ток	45 mA линия AS-Interface
Тип клемм	IDC для линия AS-Interface
Механическая износостойкость	300000 циклы
Масса продукта	0.08 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60204-1 EN 954-1 категория 4 ISO 13849-1 категория 4 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	TÜV UL CSA
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-10...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Ударопрочность	10 gn
Виброустойчивость	5 gn

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--