

Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAW
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XAWG
Применение кнопочного поста	Функция аварийного останова
Материал	Армированный стекловолокном
Сброс	Ключ. Возврат
Состав кнопочного поста	1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускающее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.

Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	70 мм
Высота	146 мм
С маркировкой	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	300000 циклы
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка тип gG
[Iscw] номинальный рабочий ток	0.55 А при 125 V DC-13, Q600 0.27 А при 250 V DC-13, Q600 0.1 А при 600 В DC-13, Q600 3 А при 240 V AC-15, A600 6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600 1.2 А при 600 В AC-15, A600
Код совместимости	XAWG

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN 60079-31 : 2009 EN 60947-5-5 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1 EN 61000-6-2 IEC 60079-31 : 2008 EN 60947-5-4 IEC 60079-0 : 2007 EN 60079-0 : 2009
Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификация	INERIS 04ATEX0023X

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0646 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric