



#### Основные характеристики

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Семейство продуктов               | Harmony XB5                               |
| Тип изделия или компонента        | Комплект кнопки ручного сброса перегрузки |
| Краткое имя устройства            | XB5                                       |
| Материал окантовки                | Пластик                                   |
| Материал крепежной основы         | Пластик                                   |
| Монтажный диаметр                 | 22 мм                                     |
| Форма головки сигнального блока   | Круглая                                   |
| Параметры управляющего устройства | Красный потайной, белый О                 |
| Дальность срабатывания            | 17...120 мм                               |

#### Дополнительные характеристики

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Высота                                  | 29 мм                                        |
| Ширина                                  | 29 мм                                        |
| Глубина                                 | 120 мм                                       |
| Масса продукта                          | 0.027 кг                                     |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0.1 м |
| Рабочий ход                             | 10 мм                                        |
| Механическая износостойкость            | 5000000 циклы                                |
| Код совместимости                       | XB5                                          |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TH                                  |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                         |
| Рабочая температура                          | -40...70 °C                         |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 60536 |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529     |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 4X                             |
| Класс IK                                     | IK03 в соответствии с IEC 50102     |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1                      |
| Сертификация                                 | Внесен в список UL                  |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|