



Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Потолочный кронштейн Omega
Количество на один комплект	Комплект из 4 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0801 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Допустимая нагрузка	264 кг
Предназначение продукта	Кабельный лоток Оптоволоконный кабель Поддон с отверстиями, бихромированн. Поддон с отверстиями, с электролитическим цинковым покрытием
Монтажная опора	Потолок
Материал	Сталь, оцинкованный
Атмосферной коррозионной категории	C2
Высота	196 мм
Ширина	153 мм
Глубина	50 мм
Совместимость по высоте	35...110 мм
Совместимость по ширине	100 мм
Совместимость обработки поверхности	Покрытый слоем бихромата Электроцинкование