



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Универсальный блок питания
Описание шкафа/ячейки	Настенный канал - ширина 300 mm Напольный канал - ширина 300 mm
Смонтированное устройство	Easyract : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easyract : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Easyract : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easyract : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный INV100 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INV200 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Comract : закрепленный INV160 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easyract : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Easyract : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Comract : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка
[Icw] номинальный рабочий ток	250 A
[In] номинальный ток	250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Масса продукта	0.78 кг
----------------	---------

[illegible]

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0850 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--