

Технические
характеристики продукта
Характеристики

04034

Распред.колонка Linegu DP 250 A 4 полюса



Основные характеристики

Семейство продуктов	Pisma G Pisma P
Диапазон	Linegu
Наименование продукта	Linegu DP
Совместимость серий изделий	Pisma P Pisma Rack 250 Pisma G Pisma PH
Степень защиты IP	IPxx V
Тип изделия или компонента	Распределительный блок
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока
Совместимость продуктов	Шкафы Spacial

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

[illegible]

[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	250 А
[In] номинальный ток	250 А при 40 °C
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	8.5 кА 1 с
[Ipк] номинальный пиковый выдерживаемый ток	30 кА
I²t при включении	72250000 А².с
Тип клемм	Распределение : пружинный зажим (фаза) , 3x 1...16 мм² (гибкий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 6x 1...10 мм² (гибкий) Питание : прямое подключение 120 мм² Распределение : пружинный зажим (фаза) , 6x 1...10 мм² (жесткий) Распределение : пружинный зажим (фаза) , 3x 1...16 мм² (жесткий)
Высота	140 мм
Ширина	138 мм
Глубина	63 мм
Масса продукта	0.96 кг

Код совместимости	Polybloc
-------------------	----------

[illegible]

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	40 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--