


Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A46113

Пассивный фильтр - 187 А - 400 В - 50 Гц - для преобразователей частоты



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Пассивный фильтр
Применение изделия	Ослабление гармоник тока

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Номинальное напряжение питания [Us]	400 В (+/- 10 %)
Частота сети питания	50 Гц (допуск: +/- 2 %)
Количество на привод	1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену, двигатель: 90 кВт / 125 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену, двигатель: 90 кВт / 125 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV61H motor: 110 кВт / 150 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV650 для монтажа на стену, двигатель: 90 кВт / 125 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV630 для монтажа на стену, двигатель: 90 кВт / 125 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV71Q motor: 110 кВт / 150 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV71H motor: 110 кВт / 150 лс 1 фильтр на привод для преобразователь частоты ATV61Q motor: 110 кВт / 150 лс
[In] номинальный ток	187 А для выход 180 А для вход
Число фаз сети	3 фазы
Суммарный коэффициент гармоник тока	10 % для преобразователь частоты ATV950 двигатель: 90 кВт / 125 лс 10 % для преобразователь частоты ATV61H motor: 110 кВт / 150 лс 10 % для преобразователь частоты ATV650 двигатель: 90 кВт / 125 лс 10 % для преобразователь частоты ATV630 двигатель: 90 кВт / 125 лс 10 % для преобразователь частоты ATV930 двигатель: 90 кВт / 125 лс 10 % для преобразователь частоты ATV61Q motor: 110 кВт / 150 лс 10 % для преобразователь частоты ATV71H motor: 110 кВт / 150 лс 10 % для преобразователь частоты ATV71Q motor: 110 кВт / 150 лс
Макс. ток	1,5 x номинальный ток (продолжительность = 60 с)
КПД	<= 98 %
Тепловые потери	743 Вт
Cos phi	1 в 150 % линейного тока 0.85 в 75 % линейного тока 0.99 в 100 % линейного тока
Электрическое соединение	A, B зажим, емкость соединения: 2,5 мм ² X1-1...X2-3 зажим, емкость соединения: 2.5...90 мм ²
Класс электрической изоляции	Класс F
Масса продукта	102 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP55 (Корпус монтажный)
Виброустойчивость	2 мм от пика к пику (f = 5...13.2 test) в соответствии с EN 60068-2-6 0,7 gn (f = 13.2...150 test) в соответствии с EN 60068-2-6
Относительная влажность	5...85 % без образования конденсата
Рабочая температура	5...45 °C без понижения номинального тока > 45...60 °C с уменьшением номинального тока на 3 % на каждый дополнительный °C
Температура окружающего воздуха при хранении	> -25...65 °C во время транспортировки > -25...55 °C хранение в оригинальной упаковке
Рабочая высота над уровнем моря	> 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 5 % при увеличении высоты на 1000 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Стандарты	EN/МЭК 61000-3-2 EN/МЭК 61000-3-12 EN/МЭК 61000-3-4 EN/МЭК 61000-2-2 EN/МЭК 61000-2-4 Engineering recommendation G5/4