

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP22108S

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ПРОЗРАЧ. ДВ. 1РЯД/8МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	8
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Дымчатый
Ширина	222 мм снаружи 198 мм стена
Высота	252 мм снаружи 228 мм стена
Глубина	18 мм снаружи 98 мм общий 80 мм стена

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	16
Общее количество 18 мм модулей	8
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Кабельный ввод	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 нейтраль блок клемм с 8 привинченных отходящие линии 1 земля блок клемм с 8 привинченных отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	4 x 10 mm ² для нейтраль 3 x 6 mm ² для нейтраль 1 x 16 mm ² для земля 3 x 6 mm ² для земля 1 x 16 mm ² для нейтраль 4 x 10 mm ² для земля
Материал шкафа	Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик Тыльная часть : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : дымчатый
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60670-24
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Лицевая панель : 650 °C Дверь : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--