

Основные характеристики

Диапазон	SmartStruxure Lite
Наименование продукта	SE8000 Series
Краткое имя устройства	SER8300
Тип изделия или компонента	Room controller
Представление устройства	С крышкой
Тип датчика	10 kOhm T2 NTC thermistor диапазон измерения: +/- 0.1 °C
Оттенок цвета	Белый

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1326 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Номинальное напряжение питания [Us]	7 V постоянный ток +/- 10 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Доступные функции	Economiser Humidity control для не включается Scheduling для не включается
Диапазон уставок температуры	12...37.5 °C для охлаждения 4.5...32 °C для обогрева
Температура измерения	-40...50 °C
Точность измерения	+/- 0,5 °C температуре
Тип дискретного входа	3 дискретный вход
Количество выходов	0
Обработка поверхности	Матовая
Обработка поверхности	Необработанный
Калибр AWG	AWG 22...AWG 14
Ширина	86 мм
Глубина	25 мм
Высота	120 мм
Масса продукта	340 г
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Lodging Hotel

Условия эксплуатации

Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...50 °C
Стандарты	МЭК 61326-1: 2005 FCC часть 15 раздел C IEC 61010-1: ed. 3 FCC part 15 subpart B ETSI EN 301 328: V1.8.1 UL 61010-1: ed. 2 CSA C22.2 No 61010-1: ed. 3 ICES-003 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 RSS 210 пункт 8
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1999/5/EC - директива R&TTE