



Основные характеристики

Семейство продуктов	ICT ITL
Краткое имя устройства	iATEt
Тип изделия или компонента	Задержка по времени, вспомогательный
Напряжение цепи управления	24...110 V пост. ток импульс 24...240 V пер. ток 50/60 Hz поддержив.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип настройки	Конфигурация задержки
Диапазон задержки	1...36000 с
Макс. выходной ток	0.2 A удержание 3 A бросок
Потребляемая мощность при удержании, ВА	5 В·А
Способ крепления	Фикс., слева на TL или CT
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² Выходное соединение : желтые зажимы Входное соединение : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм ²

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
---------------------	-------------