



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для шкафа
Тип изделия или компонента	Передняя и задняя панели цоколя
Область применения	Секционирование Приложения для электроники Универсальный PC-приложения
Состав устройства	2 передняя панель 4 крышка угла 4 угол 2 задняя панель Фиксаторы
Совместимость серий изделий	Spacial SF, SM, SD, S3D and CRN шкафы
Монтажная опора	Боковая панель цоколя

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Монтаж	Фиксирующий элемент - в структуре расположение
Цвет	Серый RAL 7022
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Допустимая нагрузка	1300 кг
Высота	200 мм
Ширина	Номинальн. : 600 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP30 укомплектованный цоколь
Класс IK	IK10