

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCRN65250P

Spacial CRN - сплош. дв. с монт. пл. -
ВхШхГ=600x500x250 - IP66 IK10 RAL7035



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial CRN
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	600 мм
Ширина шкафа	500 мм
Глубина шкафа	250 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	Дверь с замком 1 Плата кабельного ввода 1 Монтажная плата 1 Корпус 1
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Задняя часть из двойного сварного профиля Стороны сделаны из одинарной секции
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент Дверь шарнирами
Материал	Сталь для шкаф Сталь с гальван. покрытием для монтажная плата
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление шкаф
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф :
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	CUL UL

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0940 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
